



EDIsecure® DCP 340+ Imprimante à impression directe

UNE IMPRIMANTE RECTO/VERSO DE HAUTES PERFORMANCES POUR DES BESOINS CROISSANTS

- Impression recto/verso de cartes avec des couleurs brillantes et des graphiques nets
- Productivité élevée, jusqu'à 190 cartes/heure en pleine couleur et 1.000 cartes/heure en monochrome
- Chargement et réception frontaux et ergonomiques des cartes
- Design ergonomique pour une utilisation et une maintenance facilitée
- Système avancé de nettoyage à rouleau
- De multiples combinaisons de rubans possibles
- Idéale pour des volumes moyens à élevés pour des entreprises, hôpitaux, centres de soins, universités, dans le cas de cartes d'identification avec photos et cartes de fidélités


L'imprimante à impression directe double face, bords-à-bords EDIsecure® DCP 340+ est la solution pour l'impression de volumes moyens à importants. Sa grande qualité d'impression lui permet de produire des cartes au look professionnel. Son design de première classe, son faible niveau de bruit, sa faible surface sur le bureau lui permet d'être à l'aise sur chaque bureau. Les cartes d'identification avec photos et les cartes de fidélités peuvent être ainsi produites rapidement avec un haut niveau de qualité.

La DCP 340+, dispose d'une vitesse impressionnante de 190 cartes à l'heure en pleine couleur et près de 1.000 cartes à l'heure en monochrome. Le changement rapide des consommables via le chargement des cartouches d'encre, le remplacement aisé de la tête d'impression par l'opérateur, le chargement et l'éjection frontaux des cartes, le nettoyage en continu, en font une imprimante particulièrement facile d'utilisation. Le performant système de nettoyage enlève des poussières pouvant rayer des cartes, endommager la tête d'impression et diminuer la qualité d'impression. Le pilote de l'imprimante permet de retrouver sur son PC toutes les informations nécessaires incluant les messages, la prévisualisation des images et l'aide en ligne.

A choisir avec l'impression code-barre ou l'encodage de bande magnétique en fonction de votre système de contrôle d'accès ou autres systèmes automatisés.



THERE IS ONE FOR EVERYBODY



CARACTERISTIQUES

- Rubans et bacs d'entrée et sortie à grande capacité garantissent une impression en continu
- Chargement et éjection frontaux et automatiques
- Rubans d'impression optimisés
- Changement rapide des rubans.
- Tête d'impression remplaçable par l'opérateur
- Système avancé de nettoyage pour éviter d'endommager des cartes
- Détection automatique du ruban et alerte de fin de ruban
- Messages audio et visuels
- Economiseur de rubans en impression monochrome

CONSOMMABLES

- Ruban d'encre à 5 panneaux (YMCKO): 500 cartes par ruban
- Ruban d'encre à 7 panneaux (YMCKOKO): cartes par ruban
- Ruban d'encre noir (K) : 1500 cartes par ruban
- Ruban d'encre blanc (W) : 1500 cartes par ruban
- Ruban d'encre argent (S) : 1500 cartes par ruban

(D'autres rubans sur demande)

OPTIONS

- Encodage de bandes magnétiques (HiCo et LoCo)

POUR LA PERSONALISATION DE VOTRE CARTE, DEMANDEZ:

- *EDIssecure*[®] Progiciels de gestion de badges et d'identification
- *EDIssecure*[®] Modules de capture d'images
- *EDIssecure*[®] Logiciels d'amélioration d'images
- *EDIssecure*[®] Matériaux de cartes

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE DCP 340+

Technologie d'impression	Sublimation thermique et transfert thermique monochrome
Mode d'impression	Impression directe en recto ou recto/verso, bords-à-bords
Vitesse d'impression	Pleine couleur jusqu'à 190 cartes à l'heure Monochrome jusqu'à 1.000 cartes à l'heure
Résolution	300 dpi
Tête d'impression	Remplaçable par l'opérateur, garantie de 24 mois, pas de limitation si utilisée avec des cartes <i>EDIssecure</i> [®]
Types de cartes	Cartes PVC et Composite PVC de taille ISO ID-1/CR-80 size; 85,60 x 53,98 mm
Épaisseur de cartes	0,25 – 1,3 mm
Capacité bac d'entrée	100 cartes (0,76 mm)
Capacité bac de sortie	40 cartes (0,76 mm)
Interface	USB 1.1
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Dimensions	198 x 546 x 241 mm (LxPxH)
Poids	Environ 5 kg
Alimentation	100-240 V, 50/60 Hz Approuvé FCC, CE, UL, GOST-R et CCC
Conditions de stockage	15°C - 35°C, 20% - 80% d'humidité

Digital Identification Solutions AG
 Allemagne
 Tél: + 49 711 341 689 - 0
 Email: mail@digital-identification.com

Digital Identification Solutions Pte. Ltd.
 Singapour 757718
 Tél: + 65 6352 8364
 Email: mail@sg.digital-identification.com

Digital Identification Solutions (Branch)
 Dubai, Emirat Arabes Unis
 Tél: + 971 4 299 4146
 Email: mail@uae.digital-identification.com

Digital Identification Solutions (Beijing) Co. Ltd.
 R.P. Chine
 Tél: + 86 10 6437 4376
 Email: mail@cn.digital-identification.com

Digital Identification Solutions S. de R.L. de C.V.
 Mexique
 Tél: + 52 442 2171 768 - 0
 Email: mail@mx.digital-identification.com

Digital Identification Solutions LLC
 USA
 Tél: + 1 864 272 1199
 Email: mail@us.digital-identification.com

vps ID Systems GmbH
 Allemagne
 Tél: + 49 7243 5488 - 0
 Email: info@vps.de

www.digital-identification.com