



EDISecure® DCP 340+ Direktkartendrucker

DOPPELSEITIGER LEISTUNGSSTARKER DRUCKER FÜR WACHSENDE ANFORDERUNGEN

- Doppelseitig bedruckte Karten in brillanten Farben mit exakten Grafiken
- Hochgeschwindigkeitsdruck von bis zu 190 vollfarbigen und 1.000 monochromen Karten pro Stunde
- Automatischer Karteneinzug und –ausgabe an der Gerätevorderseite
- Benutzerfreundliches Design für einfache Bedienung und Instandhaltung
- Verbessertes Reinigungssystem
- Verschiedene verfügbare Farbbandkombinationen
- Ideal für mittlere bis hochvolumige Anwendungen wie Konzerne, Organisationen, Krankenhäuser, Gesundheitszentren, Universitäten und für ID-Karten mit Foto sowie Kundenkarten


Der doppelseitig randlos druckende *EDISecure®* DCP 340+ Direktkartendrucker ist die ideale Lösung für die Kartenpersonalisierung von mittleren bis hochvolumigen Anwendungen. Qualitativ hochwertige Druckresultate mit professionellem Aussehen werden erreicht. Auf Grund seines hochwertigen Designs und handlicher Größe passt er perfekt auf jeden Tisch und besticht durch leise Geräusentwicklung. Durch die perfekte Kombination von Geschwindigkeit und höchster Qualität eignet er sich besonders für die Personalisierung von ID-Karten mit Foto.

Der DCP 340+ hat eine bemerkenswerte Druckgeschwindigkeit von bis zu 190 vollfarbigen Karten pro Stunde. Bei monochromem Druck produziert er rund 1.000 Karten pro Stunde. Schneller Wechsel der Verbrauchsmaterialien durch wieder auffüllbare Kartuschen, auswechselbare Druckköpfe durch den Bediener, vorderseitiger Karteneinzug und –ausgabe und umfangreiche Reinigung der Karten garantieren eine einfache Handhabung. Das verbesserte Reinigungssystem beseitigt Partikel, die auf der Karte zu Kratzern führen würden, Druckköpfe beschädigen oder die Druckqualität mindern könnten. Der Druckertreiber zeigt alle Informationen inklusive Nachrichtenanzeige, Farbvorschau des Bildes und Online-Hilfe auf dem Bildschirm an.

Wählen Sie aus Barcode und Magnetstreifenkodierung die maschinenlesbare Technologie, die am besten zu Ihrem Zugangskontrollsystem und anderen automatisierten Systemen passt.



THERE IS ONE FOR EVERYBODY



MERKMALE

- Hohe Farbbandkapazität und großes Karteneinzugs- und -ausgabefach um kontinuierliches Drucken zu garantieren
- Automatischer Karteneinzug und -abgabe auf der Vorderseite
- Optimierte Farbbänder
- Schneller Farbbandwechsel, Farbbandkassette lädt sofort
- Einfaches Ersetzen des Druckkopfes durch den Bediener
- Verbessertes Reinigungssystem, um Kratzer auf Karten zu vermeiden
- Automatische Farbbändererkennung und Warnung vor Farbbandende
- Akustische und sichtbare Nachrichtenanzeige
- Farbbandsparfunktion für monochrome Farbbänder

ZUBEHÖR

- 5-Feld Farbband (YMCKO): 500 Karten/Farbband
- 7-Feld Farbband (YMCKOKO): 300 Karten/Farbband
- Monochromes tiefschwarzes Band (K): 1.500 Karten/Farbband
- Monochromes reinweißes Band (W): 1.500 Karten/Farbband
- Monochromes silbernes Band (S): 1.500 Karten/Farbband

(Andere Farbbänder auf Anfrage)

OPTIONEN

- Magnetstreifenkodierung (HiCo und LoCo)

KONFIGURIEREN SIE IHR IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND FRAGEN SIE NACH:

- *EDIssecure*® Card Management Software Suite
- *EDIssecure*® Bildaufnahmemodule
- *EDIssecure*® Image Enhancement Software
- *EDIssecure*® Kartenmaterialien

SPEZIFIKATIONEN DCP 340+

Druckverfahren	Farbstoffsublimation und monochrome Wärmeübertragung
Druckmodus	Einseitiger randloser Direktkartendruck
Druckgeschwindigkeit	Vollfarbig: bis zu 190 Karten pro Stunde (einseitig) Monochrom: bis zu 1.000 Karten pro Stunde (einseitig)
Druckauflösung	300 dpi
Druckkopf	Austauschbar durch den Bediener, 24 Monate Garantie, keine Einschränkung bei Benutzung von <i>EDIssecure</i> ® Karten
Kartentypen	Alle PVC und gemischte PVC Karten auf ISO ID-1/CR-80 Größe, 85,60 x 53,98 mm
Kartenstärke	0,25 – 1,3 mm
Karteneinschubkapazität	100 Karten (0,76 mm)
Kartenausgabekapazität	40 Karten (0,76 mm)
Schnittstelle	USB 1.1
Betriebssystem	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Druckermaße	198 x 546 x 241 mm (BxHxT)
Gewicht	Ca. 5 kg
Netzanschluss	100/120V und 220/240V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, und CCC genehmigt
Ideale Betriebsumgebung	15°C bis 35°C, 20% bis 80% nicht kondensierende Feuchtigkeit

Digital Identification Solutions AG
Deutschland
Tel: + 49 711 341 689 - 0
Email: mail@digital-identification.com

Digital Identification Solutions Pte. Ltd.
Singapur 757718
Tel: + 65 6352 8364
Email: mail@sg.digital-identification.com

Digital Identification Solutions (Branch)
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Tel: + 971 4 299 4146
Email: mail@uae.digital-identification.com

Digital Identification Solutions (Beijing) Co. Ltd.
V.R. China
Tel: + 86 10 6437 4376
Email: mail@cn.digital-identification.com

Digital Identification Solutions S. de R.L. de C.V.
Mexiko
Tel: + 52 442 2171 768 - 0
Email: mail@mx.digital-identification.com

Digital Identification Solutions LLC
USA
Tel: + 1 864 272 1199
Email: mail@us.digital-identification.com

vps ID Systems GmbH
Deutschland
Tel: + 49 7243 5488 - 0
Email: info@vps.de



www.digital-identification.com